

BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "HP"

- Fabricadas em **Aço Inoxidável 316**.
- Vazões **14,76 m³/h**, Pressão de Descarga **50,0 mca**.
- **Rotor Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **177°C**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "2MS75"

- Fabricadas em **Aço Inoxidável 316**.
- Vazões **13,62 m³/h**, Pressão de Descarga **98,0 mca**.
- **Rotor Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **177°C**.

BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "CD"

- Fabricadas em **Aço Inoxidável 316**.
- Vazões **43,14 m³/h**, Pressão de Descarga **27,0 mca**.
- **Rotor Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **177°C**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "CL"

- Fabricadas em **Aço Inoxidável 316**.
- Vazões **72,66 m³/h**, Pressão de Descarga **44,0 mca**.
- **Rotor Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **177°C**.

BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "XT"

- Fabricadas em **Aço Inoxidável 316**.
- Vazões **90,84 m³/h**, Pressão de Descarga **46,0 mca**.
- **Rotor Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **177°C**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "XL"

- Fabricadas em **Aço Inoxidável 316**.
- Vazões **90,84 m³/h**, Pressão de Descarga **46,0 mca**.
- **Rotor Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **177°C**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "CENTRY"

- **BACK PULL OUT** fabricadas em **Inox 316**.
- Vazões **40,90 m³/h**, Pressão de Descarga **30,48 mca**.
- **Rotor Aberto/Fechado c/Magnetos Samarium Cobalt**.
- Montagem tipo **Pedestal**, **Power Frame** ou **Adaptador**.
- Temp. Máx. **180°C**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "ENDURA-MC"

- Fabricadas conforme **ANSI B73.1** em **Inox 316** ou **Alloy C**, com **Buchas do Eixo em Silicon Carbide (SiC)**.
- Vazões **175 m³/h** e Pressão de Descarga **18,70 barg**.
- **Rotor Fechado c/Magneto em ZIRCONIA**.
- Montagem **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **176 °C**, Operação com **Sólidos de 1%**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE “ENDURA-AB”

- Fabricadas conforme **ANSI B73.1** em **Inox 316** com **Mancal de Rolamentos** imersos em **AR** ou **Gás Barreira**.
- **Vazões 85 m³/h** e **Pressão de Descarga 9,10 barg**.
- **Rotor Fechado c/Magneto** em **ZIRCONIA**.
- Montagem **Close Coupled** ou **Power Frame**.
- Temp. Máx. **176 °C** . **Sólidos até 40%**.

**BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE “MTA-ANSI”**

- Fabricadas em **Ferro Ductil** com **Liner de PFA**(Teflon)
- Vazões **72,73 m³/h**, **Pressão de Descarga 86,87 mca**.
- **Rotor Fechado** c/Mancais em **PTFE-C**, **PTFE-G**, **Carbono Grafitado** ou **Silicon Carbide**.
- **Magnetos** em **Neodmium** ou **Samarium Cobalt**.
- Montagem do tipo **Pedestal**. Temp. Máx. **121°C**.

**BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE “MPT”**

- Fabricadas em **Inox 316** com **Rolamento Silicon Carbide (SIC-X)** para **Operação a Sêco**.
- **Vazão 9,09 m³/h**, **Pressão de Descarga 15,20 bar(g)**
- **Rotor Vanes** c/**Magnetos Neodymium** ou **Samarium Cobalt**.
- Montagem **Close Coupled** ou **Pedestal**.
- Temp. Máx. **180°C**. Ideais p/Aplicações com **Baixo NIP** e **Fluídos** com **Entrada** ou **Dissolução de Ar Dissolvido**.



BOMBAS CENTRIFUGAS MAGNÉTICA SÉRIE "TE" (Termoplásticas)


BOMBA MODELO	Vazão Máx. (m3/h)	Altura Man. Máx. (mca)	Material Construção	Conexões STD
TE-3MS-MD	4,98	27	Polipropileno	1" FBSP x 1/2" MBSP
TE-4MSR-MD	6,36	37	Ryton(PPS)	1" FBSP x 1/2" MBSP
TE-6,0P-MD	8,64	15	Polipropileno	1" FPT x 3/4" MPT
TE-6,0K-MD			Glass Filled Kynar	
TE-7,0P-MD	12,06	18	Polipropileno	1.1/2" FPT x 1" MPT
TE-7,0K-MD			Glass Filled Kynar	
TE-7,5P-MD	18,66	26	Polipropileno	2" MPT x 1.1/2" MPT
TE-7,5K-MD			Glass Filled Kynar	
TE-8C-MD	27,30	29	Polipropileno	2" MPT x 1.1/2" MPT
TE-8K-MD			Glass Filled Kynar	
TE-10P-MD	45,48	49	Polipropileno	3" MPT x 2" MPT
TE-10K-MD			Glass Filled Kynar	

Temperatura do Fluido Máx. Polipropileno 67°C - Kynar 87°C; Pressão Interna Máx. Polipropileno 3,4 barg - Kynar 5,1 barg