

BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “GG(GLOBALGEAR)”

- **Ferro Fundido, Aço Carbono ou Aço Inoxidável.**
- **Vazão 124.500 LPH, Pressão Dif. 13,8 bar(g)**
- **Inumeras Opções de Selo Mecânico ou Gaxeta.**
- **Opções de Jaqueta na Tampa, no Suporte ou em Ambos.**
- **CONSTRUÇÃO ABRASIVOS com Silicon & Tungsten Carbide Sólido.**
- **Viscosidade Máx. 220.000 cps, Temp. Máx. 316 °C**



BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “H”

- **AÇO INOX ou HASTELLOY com Engrenagens em Aço Inox, Hastelloy, Teflon, PPS(Ryton), PEEK ou Kynar.**
- **Vazão 13.200 LPH, Pressão Difer. 15,5 bar(g)**
- **Selos Mecânicos Simples ou Duplos com Sede Rotativa e Estacionária em Carvão ou Silicon Carbide com Anéis em Viton ou Teflon.**
- **Viscosidade Máx. de 5.000 cps e Temp. Máx. 260 °C**



BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “M-MAX”

- **AÇO INOX com Engrenagens em Aço Inox ou PEEK .**
- **Vazões 4.560 LPH, Pressão Difer. 24,10 bar(g)**
- **Selos Mecânicos Simples ou Duplos com Sede Rotativa e Estacionária em Carvão ou Silicon Carbide com Anéis em Viton ou Teflon.**
- **Viscosidade Máx. de 5.000 cps e Temp. Máx. 260 °C**



**BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE "4310"**

- **Ferro Fundido.**
- **Vazão 19.090 LPH, Pressão Difer. 10,7 bar(g)**
- **Selo Mecânico em Viton, EPR ou Neoprene.**
- **Opção com Rolamento c/montagem Flangeada, Adaptador ou Pé**
- **Viscosidade Máx. 5.294 cps e Temp. Máx. 192 °C**

BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE "4100/4120"

- **Ferro Fundido com Opção Abrasivos** nos modelos **4122, 4123 e 4124.**
- **Vazão 2.954 LPH, Pressão Difer. 20,7 bar(g)**
- **Selo Mecânico em Viton, EPR, Neoprene ou Abrasivo.**
- **Opção com Rolamento c/montagem Flangeada, Adaptador ou Pé**
- **Viscosidade Máx. 2.192 cps e Temp. Máx. 192 °C**

**BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE "1000"**

- **Ferro Fundido com Opção Bocais SAE.**
- **Vazão 28.988 LPH, Pressão Difer. 18,0 bar(g)**
- **Selo Mecânico em Viton, EPR ou Neoprene.**
- **Opção com Rolamento c/montagem Flangeada, Adaptador ou Pé**
- **Viscosidade Máx. 5.394 cps e Temp. Máx. 192 °C**

BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “C2/RC2”

- **Ferro Fundido** com **Opção Reversível**.
- Vazão **19.090 LPH**, Pressão Difer. **10,7 bar(g)**
- **Selo Mecânico** em **Viton, EPR ou Neoprene**.
- **Opção** com **Rolamento** c/montagem **Flangeada, Adaptador ou Pé**.
- Viscosidade Máx. **5.394 cps** e Temp. Máx. **149 °C**



BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “LE/RLE”

- **Ferro Fundido** com **Opção Reversível**.
- Vazão **2.954 LPH**, Pressão Difer. **34,0 bar(g)**.
- **Selo Mecânico** em **Viton, EPR ou Neoprene**.
- **Opção** com **Rolamento** c/montagem **Flangeada, Adaptador ou Pé**
- Viscosidade Máx. **1.078 cps** e Temp. Máx. **149 °C**



BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “CC”

- **Ferro Fundido** com **Opção Flange NEMA ou IEC**.
- Vazão **7.380 LPH**, Pressão Difer. **6,8 bar(g)**
- **Selo Mecânico** em **Viton, EPR ou Neoprene**.
- Viscosidade Máx. **2.000 cps** e Temp. Máx. **149 °C**



BOMBAS DE ENGRENAGENS SÉRIE “LFD/RFD”

- **Ferro Fundido** com **Opção Reversível**.
- Vazão **1.272 LPH**, Pressão Difer. **6,8 bar(g)**
- **Opção** com **Rolamento e Retentor** c/montagem **Flangeada**
- Viscosidade Máx. **1.078 cps** e Temp. Máx. **149 °C**