

BOMBAS DE ROTOR FLEXÍVEL SÉRIE “28000-HIGIÊNICA”

- **Aço Inoxidável 316L** na versão **HIGIÊNICA** e **SANITÁRIA** com Aprovações **3A, EHEDG e FDA**.
- **Auto Escorvantes, Bi Rotacionais e de Fluxo Contínuo.**
- Rotores **Neoprene, Buna N, EPDM ou Viton**.
- Vazão até **520 LPM** com Pressão Dif. até **5,0 bar(g)**.
- Viscosidade Máx. de **50.000 cps** e Temp. Máx. **120 °C**.
- Compatível com Processo **CIP** com vedação por **Retentor** ou **Selo Mecânico** em **Neoprene, Buna N, EPDM, Viton ou Teflon**.
- Bocais **NPT, Tri Clamp, IDF, ACME 3A, DIN 11851, SMS, RJT**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Pedestal** com Versão para **Caminhão Tanque** disponíveis.



BOMBAS DE ROTOR FLEXÍVEL SÉRIE “28000-INDUSTRIAL”

- **Aço Inoxidável 316L, Resina Fenólica ou Bronze**.
- **Auto Escorvantes, Bi Rotacionais e de Fluxo Contínuo.**
- Rotores **Neoprene, Buna N, EPDM ou Viton**.
- Vazão até **520 LPM** com Pressão Dif. até **5,0 bar(g)**.
- Viscosidade Máx. de **50.000 cps** e Temp. Máx. **120 °C**.
- Vedação por **Retentor** ou **Selo Mecânico** em **Neoprene, Buna N, EPDM, Viton ou Teflon**.
- Bocais **NPT ou BSP (Interno ou Externo)**.
- Montagem tipo **Close Coupled** ou **Pedestal** com Versão para **Caminhão Tanque** disponíveis.

