

### VÁLVULAS DE ESFERA SÉRIE "DAB"

- **PVC e CPVC** com Diafragmas em **FPM, EPDM** ou **PTFE**(Inclue Back Up de EPDM)
- **Tamanhos de 1/2 a 6"** com Uniões **FNPT, Cola** ou **Flanges ANSI**.
- **Manipulo** com pegada segura "**Sure-Grip**" e com **Indicador de Posição de Abertura**.
- Disponível também com **Limitadores de Posição e Kits para Adaptação de Atuadores Elétricos ou Pneumáticos**.
- **Barreira de Vapor em PVDF** com diafragma em **PTFE** é disponível.
- Pressão Máx. 10 barg e Temp. **PVC-50°C, CPVC-70°C**



### VÁLVULAS DE AGULHA SÉRIE "NVA"

- **PVC, CPVC, GFPP e PVDF** com Haste e Sede em **PTFE** e **Vedação em FPM** para **Controle e Pureza Superiores**.
- **Tamanhos de 1/4 a 1/2"** com Conexões Roscadas **FNPT**.
- Pressão Máx. de 10 barg e Temp. Máx. **PVC-50°C, CPVC/GFPP-70°C e PVDF-87°C**



### VÁLVULAS SOLENÓIDE SÉRIE "SV"

- **PVC, CPVC e PVDF** com **Vedação em FPM ou EPDM**.
- **Tamanhos de 1/4 a 1"** com Uniões Roscadas **FNPT** ou **Cola**.
- **Voltagem STD 120 VAC** com opcional para **220VCA** ou **12/24 VDC**.
- Pressão Máx. de 10 barg e Temp. Máx. **PVC-50°C, CPVC-70°C e PVDF-87°C**

