

### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "TC"

- PVC, CPVC, PP e PVDF com Sede e Anéis de Vedação em EPDM ou FPM.
- Retenção tipo ESFERA com instalação Horizontal ou Vertical e funcionamento a partir de 2 psi.
- Tamanhos de 1/4 a 6" com Conexões FNPT, Cola ou Flanges ANSI.
- Modelo VÁLVULA DE FUNDO disponível com Tela de Proteção para Sólidos.
- Pressão de 10 barg e Temp. PVC-50°C, CPVC/PP-70°C, PVDF-87°C



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "YC"

- PVC e CPVC com Vedação em EPDM ou FPM.
- Retenção tipo PISTÃO COM MOLA de instalação Horizontal ou Vertical e funcionamento a partir de 2 psi.
- Tamanhos de 1/4 a 4" com Conexões FNPT, Cola ou Flanges ANSI.
- Pressão de 10 barg e Temp. PVC-50°C, CPVC-70°C.



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "SLC"

- Idêntica a SÉRIE YC porém com MOLA AJUSTÁVEL de 2 a 15 psig.

