

### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "TC"

- PVC, CPVC, PP e PVDF com Sede e Anéis de Vedação em EPDM ou FPM.
- Retenção tipo ESFERA com instalação Horizontal ou Vertical e funcionamento a partir de 2 psi.
- Tamanhos de 1/4 a 6" com Conexões FNPT, Cola ou Flanges ANSI.
- Modelo VÁLVULA DE FUNDO disponível com Tela de Proteção para Sólidos.
- Pressão de 10 barg e Temp. PVC-50°C, CPVC/PP-70°C, PVDF-87°C



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "YC"

- PVC e CPVC com Vedação em EPDM ou FPM.
- Retenção tipo PISTÃO COM MOLA de instalação Horizontal ou Vertical e funcionamento a partir de 2 psi.
- Tamanhos de 1/4 a 4" com Conexões FNPT, Cola ou Flanges ANSI.
- Pressão de 10 barg e Temp. PVC-50°C, CPVC-70°C.



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "SLC"

- Idêntica a SÉRIE YC porém com MOLA AJUSTÁVEL de 2 a 15 psig.



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "SW"

- PVC, CPVC e GFPP com **Vedação** em EPDM ou FPM.
- **Retenção** tipo PORTINHOLA de instalação **Horizontal** ou **Vertical** e funcionamento a partir de 2 psi.
- **Tamanhos** de 3 a 8" com **Flangeadas ANSI**.
- Pode ser fornecida com **Indicador de Posição**.
- Pressão de 10 barg e Temp. **PVC-50°C, CPVC/GFPP-70°C.**



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "WCV"

- PVC e CPVC com **Vedação** em EPDM ou FPM.
- **Retenção** tipo PORTINHOLA COM MOLA de instalação **Horizontal** ou **Vertical** e funcionamento a partir de 2 psi.
- **Tamanhos** de 2 a 8" com Montagem do tipo Wafer.
- Pressão de 10 barg e Temp. **PVC-50°C, CPVC-70°C.**



### VÁLVULAS DE RETENÇÃO SÉRIE "WCH"

- PVC com **Vedação** em EPDM ou FPM.
- **Retenção** tipo PORTINHOLA COM MOLA de instalação **Horizontal** ou **Vertical** e funcionamento a partir de 2 psi.
- **Tamanhos** de 10 a 14" com Montagem do tipo Wafer.
- Pressão de 10 barg e Temp. **PVC-50°C.**

